

## Lampa hermetyczna LINEA LED 36W

Poliwęglan

6500 K

IP 65

3600 lm

36 W

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

PF>0,9



Symbol lampy	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
LH LIP36/230K602	36 W	3600 lm	0,6 kg

### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (165-265)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED Epistar
BARWA	6500 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-15° do +45°C
MATERIAŁ	poliwęglan

### OSZCZĘDNOŚĆ

36 W = 280 W

