

## Światłówka LINIO LED T8 24V

Kąt świecenia 300°

Szko mleczne

24V

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

Symbol światłówki	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L12/24T8L125K601	12 W	1500 lm	6000 K	90 cm
SW L18/24T8L125K401	18 W	2250 lm	4000 K	120 cm
SW L18/24T8L125K601	18 W	2250 lm	6000 K	120 cm

### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC/DC 24V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	4000K / 6000K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
IŁOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	15 000
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKOŁO

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T8



1125 lm  
12 W

2250 lm  
18 W

PF>0,9

### OSZCZĘDNOŚĆ

światłówka  
LINIO LED

18 W = 43 W  
12 W = 29 W

światłówka  
ZWYKŁA