

Świetlówka LINIO LED T5

Kąt świecenia 300°

Szkło mleczne

T5

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

Symbol świetlówki	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/230T5L125K401	9W	1125 lm	4000 K	549 mm
SW L18/24T5L125K401	18W	2250 lm	4000 K	1149 mm

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	4000K
KLASA ENERGETYCZNA	A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	15 000
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

Zamiennik świetlówki fluorescencyjnej T5

