

Instrukcja dotyczy modeli :

TL CI7/12K3/5/480 TL CI7/24K3/5/480 TL CI7/24K3/5/480P65
 TL CI7/12K4/5/480 TL CI7/24K4/5/480 TL CI7/24K4/5/480P65
 TL CI7/12K6/5/480 TL CI7/24K6/5/480 TL CI7/24K6/5/480P65

Parametry techniczne:

- Zasilanie 12VDC lub 24VDC
- Źródło światła LED COB
- Moc znamionowa 7W/m
- Strumień świetlny
- CRI > 92 Ra
- Szerokość taśmy 5mm
- Wysokość taśmy 2mm
- IP20 lub IP65
- Możliwość cięcia co 2,5cm lub 5cm
- Kąt świecenia 180°
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego 0,96
- Klasa energetyczna G
- Temperatura pracy -20°C +40°C
- Materiał wykonania - (FPC)
- Opakowanie zawiera 5m taśmy led
- Taśma led posiada taśmę samoprzylepną dwystornną 3M

Instrukcja montażu:

1. Taśme Cinta LED można zasilac jedynie napięciem stałym 12V lub 24V (zależy od modelu)
2. Taśme można ciąć co 2,5cm lub 5cm w zaznaczonym miejscu
3. Punkty lutownicze znajdują się od spodu taśmy
4. Odcinki taśmy można łączyć ze sobą metodą lutowniczą lub złączkami do taśm LED
5. Przed naklejeniem taśmy, trzeba dokładnie umyć i odfłuścić powierzchnie
6. Taśma powinna być nakleja na powierzchnie aluminium lub przeznaczone do tego listwy
7. Przy jednorazowym zastosowaniu taśm dłuższych niż 5m, ze względu na spadki napięcia należy dodatkowo zasilac taśmę

W razie jakichkolwiek pytań technicznych skontaktuj się z nami

**LEDing.EU, ul. Kijowska 44,
85-703 Bydgoszcz,
www.leding.eu**

e-mail: serwis@leding.eu

e-mail: info@leding.eu

tel: 52 522 22 38

		Napięcie zasilania		
		12V	24V	24V + IP65
Temperatura Barwowa	3000K	500lm	500lm	590lm
	4000K	575lm	520lm	520lm
	6300K	570lm	590lm	590lm

