

Światłówka LINIO LED T8

Kąt świecenia 300°

Szkló mleczne

230 V

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	3000/4000/6000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+ /A++
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	100 000
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-32° do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO MLECZNE

PF>0,9

3000 K

4000 K

6000 K

900 lm
9W

1125 lm
9W

1440 lm
9W

1500 lm
12W

1920 lm
12W

1800 lm
18W

2250 lm
18W

2880 lm
18W

2200 lm
22W

2750 lm
22W

3520 lm
22W


160 lm/W

125 lm/W

100 lm/W

OSZCZĘDNOŚĆ

9 W = 22 W
12 W = 29 W
18 W = 43 W
22 W = 53 W



Symbol światłówki	DŁUGOŚĆ	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	WAGA
SW L09/230T8L1xxKx01	60 cm	9 W	900/1125/1440 lm	3000/4000/6000K	0,18 kg
SW L12/230T8L1xxKx01	90cm	12 W	1500/1920 lm	3000/4000/6000K	0,2 kg
SW L18/230T8L1xxKx01	120W	18 W	1800/2250/2880 lm	3000/4000/6000K	0,21 kg
SW L22/230T8L1xxKx01	150W	22W	2200/2750/3520 lm	3000/4000/6000K	0,26 kg

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T8

