

Plafon LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu **VARIO** model 24V lub 230V

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- klatki schodowe, ciągi komunikacyjne
- korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie, toalety itp




Symbol VARIO	Moc	Strumień świetlny	Napięcie zasilania
PL VAD6/230K401	6W	480 lm	230V AC
PL VAD6/24K401	6W	480 lm	24V AC / DC


Plafon LED VARIO posiada czujnik ruchu typu PIR oraz czujnik zmierzchu. Uruchamia się tylko wtedy, gdy światło jest rzeczywiście potrzebne. Ruch wykrywany jest dookoła przy jasności ok. 7 lux z odległości około 7 metrów, a światło gaśnie po opuszczeniu strefy detekcji ruchu po około 35 sekundach.

PARAMETRY:

- źródło światła 40 x LED SMD 2835
- obszar detekcji czujnika ruchu PIR 360°
- zasięg detekcji ruchu 7 m (przy 20°C)
- czas świecenia po ustaniu ruchu 35 sekund
- czujnik zmierzchu
- ustawienie progu jasności ~7 lux
- temperatura barwowa 4500K
- współczynnik oddawania barw Ra>80
- trwałość źródła LED 50 000h
- kąt świecenia 160°
- II klasa ochronności przeciwporażeniowej
- klasa odporności mechanicznej: IK 10
- klasa szczelności IP 20
- temperatura pracy -20° do +35°C
- klosz poliwęglan
- oprawa lampy PCV, kolor biały
- waga 0,24 kg



SPOSÓB INSTALACJI:



OSZCZĘDNOŚĆ
6 W = 50 W

