

Lampa hermetyczna LINEA LED 36W

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

Symbol	Moc	Strumień świetlny
LH LIP36/230K601	36 W	3300 lm



Lampa hermetyczna służy jako zamiennik tradycyjnych opraw hermetycznych ze złączem T8. Zapewnia nominalną jasność przy znacznie zredukowanej mocy. Nadaje się do współpracy z czujnikami ruchu i zapewnia wieloletnią eksploatację. Dyfuzor mleczny o wysokiej jakości eliminuje efekt olśnienia. W ofercie posiadamy standardową długość 120 cm. Montaż natynkowy.

PARAMETRY:

- zasilanie 165-265V 50-60Hz
- źródło światła LED EPISTAR
- moc 36W
- strumień świetlny 3300 lm
- trwałość źródła LED 30 000h
- temperatura barwowa 6500K
- współczynnik oddawania barw Ra 80
- kąt świecenia 120°
- temperatura pracy od -15°C do +45°C
- II klasa ochronności przeciwporażeniowej
- klasa odporności mechanicznej IK 08
- klasa szczelności IP 65
- klasa energetyczna A
- klosz i oprawa poliwęglan
- wymiary 1170x60x55 mm
- waga 0,6 kg

